



## DASH L DC PENDANT LED

SYS 6W · 220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3  
inkl. LED Konverter / incl. LED converter

	1	2	3	
599-86123666	S	S	S	W2 spot
599-86129666	S	S	S	W3 spot
599-86124666	S	S	S	W4 spot

599-86123633	S	G	G	W2 spot
599-86129633	S	G	G	W3 spot
599-86124633	S	G	G	W4 spot

599-86123636	S	G	S	W2 spot
599-86129636	S	G	S	W3 spot
599-86124636	S	G	S	W4 spot

599-86123555	W	W	W	W2 spot
599-86129555	W	W	W	W3 spot
599-86124555	W	W	W	W4 spot

599-86123535	W	G	W	W2 spot
599-86129535	W	G	W	W3 spot
599-86124535	W	G	W	W4 spot

599-86123565	W	S	W	W2 spot
599-86129565	W	S	W	W3 spot
599-86124565	W	S	W	W4 spot

599-86153666	S	S	S	W2 medium
599-86159666	S	S	S	W3 medium
599-86154666	S	S	S	W4 medium

599-86153633	S	G	G	W2 medium
599-86159633	S	G	G	W3 medium
599-86154633	S	G	G	W4 medium

599-86153636	S	G	S	W2 medium
599-86159636	S	G	S	W3 medium
599-86154636	S	G	S	W4 medium

599-86153555	W	W	W	W2 medium
599-86159555	W	W	W	W3 medium
599-86154555	W	W	W	W4 medium

599-86153535	W	G	W	W2 medium
599-86159535	W	G	W	W3 medium
599-86154535	W	G	W	W4 medium

599-86153565	W	S	W	W2 medium
599-86159565	W	S	W	W3 medium
599-86154565	W	S	W	W4 medium

599-86183666	S	S	S	W2 flood
599-86189666	S	S	S	W3 flood
599-86184666	S	S	S	W4 flood

599-86183633	S	G	G	W2 flood
599-86189633	S	G	G	W3 flood
599-86184633	S	G	G	W4 flood

599-86183636	S	G	S	W2 flood
599-86189636	S	G	S	W3 flood
599-86184636	S	G	S	W4 flood

599-86183555	W	W	W	W2 flood
599-86189555	W	W	W	W3 flood
599-86184555	W	W	W	W4 flood

599-86183535	W	G	W	W2 flood
599-86189535	W	G	W	W3 flood
599-86184535	W	G	W	W4 flood

599-86183565	W	S	W	W2 flood
599-86189565	W	S	W	W3 flood
599-86184565	W	S	W	W4 flood

LED Hängeleuchte aus Aluminiumdruckguss  
Oberfläche schwarz oder weiß pulverbeschichtet  
Vakuumbedampfter Reflektor in 3 Ausstrahlwinkeln  
Verschiedene Farbvarianten mit Dekorring und Kabel  
Energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe

LED suspended luminaire, die-cast aluminium  
Black or white powder-coated  
Vacuum deposited reflector in 3 beam angles  
Different colour variations with decoration ring and cable  
Energy efficient with high colour rendering LED

Sospensione a LED in alluminio pressofuso  
Verniciata a polveri in bianco o nero  
Ottiche in alluminio con deposizione in alto vuoto con 3 fasci  
Alternative di finitura colore con anello decorativo e cavo  
LED di efficienza energetica ad alta resa cromatica


Suspension LED en aluminium pressé  
Superficie vernissée à poudres en blanc ou noir  
Réflecteur en 3 angles d'émission  
Variation couleur avec anneau decorative et câble  
Efficientes LED à haute reproduction des couleurs

W2 = LED 2700K / 630lm  
W3 = LED 3000K / 660lm  
W4 = LED 4000K / 680lm

IP 20

A++ - A

Farben / colours



1 = body colour  
2 = inside colour  
3 = cable

