



Stromschienenstrahler aus Aluminium
 Oberfläche in weiß, schwarz, silber matt oder chrom
 Vakuumbelagter Alurefektor in 3 Ausstrahlwinkeln
 Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar
 Konverter in den Adapter integriert

Track spotlight in aluminium
 White, black, silver matt or chrome surface
 Vacuum deposited aluminium reflector in 3 beam angles
 350° swiveling spot, 90° tilting head
 integrated converter

Proiettore da binario in alluminio
 Superficie in bianco, nero, cromo o grigio opaco
 Ottiche in alluminio in 3 fasci di emissione
 Proiettore girevole a 350° e testa orientabile a 90°
 converter incluso

Projecteur sur rail en aluminium
 Finition blanc, noir, chrome ou gris mat
 Réflecteur aluminium, 3 faisceaux disponibles
 Projecteur tournant à 350°, tête pivotant à 90°
 convertisseur inclus

LED 3500K auf Anfrage / on request


VOLARE Schienensystem: Seite 246-249
 VOLARE track system: page 246-249



DASH DC VOLARE

220-240V AC · Binning SDCM 3

SYS 16W	lm W2	lm W3	lm W4
676-0030001WWXXY	1420	1480	1580
676-0030002WWXXY	1420	1480	1580
676-0030004WWXXY	1420	1480	1580



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W2	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
W3	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
W4	LED 4000K = 24	CRI >90

1	chrome = 1	1	chrome = 1
SM	silver matt = 4	SM	silver matt = 4
W	white = 5	W	white = 5
S	black = 6	S	black = 6

S	switchable = 0
Z	ZigBee dimm = z



ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT / BACK TO OVERVIEW

Project: Private residence | Austria