



SUNRAY IP44

Infälld fast LED-downlight med passiv kylning och skyddsklass IP44. Armaturen är tillverkad i aluminium och finns tillgänglig i tre olika storlekar. Driftdon beställs separat.



Infällt

IP44

DALI

CRI>80

Material: Aluminium

Bländskydd: Skyddsglas

Färg: Vit

Systemeffekt: 10W - 43W

Strömstyrka: 250mA - 1050mA

Färgtemperatur: 3000K/4000K

Ljusflöde: 1000lm - 4300lm

Färgåtergivningindex: CRI>80



Spridningsvinkel: 36° / 45° / 50°

Styrning: On/Off / DALI

Mått: Ø105mm / Ø140mm / Ø165mm / Ø230mm

Inbyggnadshöjd: 105mm / 113mm / 113mm / 140mm

Håltagning: Ø95mm / Ø125mm / Ø150mm / Ø205mm



MOLTO LUCE®



CARDI
A Sonepar Company

Printed from www.cardi.se



Artiklar (8 st) visar 1-8

Artikelnr	Beskrivning	Färg	Systemeffekt	Ljusflöde	Styrning
8-09514455	SUNRAY I 840 36° VIT 250/350mA	Vit	10W / 14W	1050lm / 1500lm	On/Off / DALI
8-09519455	SUNRAY I 830 36° VIT 250/350mA	Vit	10W / 14W	1000lm / 1400lm	On/Off / DALI
8-12514455	SUNRAY II 840 45° VIT 350/500/700mA	Vit	14W / 20W / 28W	1550lm / 2100lm / 2900lm	On/Off / DALI
8-12519455	SUNRAY II 830 45° VIT 350/500/700mA	Vit	14W / 20W / 28W	1450lm / 1950lm / 2750lm	On/Off / DALI
8-15014455	SUNRAY III 840 45° VIT 350/500/700mA	Vit	14W / 20W / 29W	1750lm / 2400lm / 3000lm	On/Off / DALI
8-15019455	SUNRAY III 830 45° VIT 350/500/700mA	Vit	14W / 20W / 29W	1650lm / 2250lm / 2850lm	On/Off / DALI
8-20514505	SUNRAY IV 840 50° VIT 500/700/1050mA	Vit	21W / 29W / 43W	2400lm / 3150lm / 4300lm	On/Off / DALI
8-20519505	SUNRAY IV 830 50° VIT 500/700/1050mA	Vit	21W / 29W / 43W	2300lm / 3050lm / 4150lm	On/Off / DALI

