BLINDSPOT R 927 55°

A256445 / 640-00201032300

Blindspot är en näst intill osynlig infälld spotlight tillverkas i aluminium med pulverlackerad yta. Via en speciell LFO-lins fokuseras ljuset för att sedan sprida det i 55°. Linsen är endast 10mm bred, vilket innebär god avbländning med optimal ljuskomfort. Blindspot R är gjord för att spacklas in i undertak och endast ge ljus ifrån det Ø10mm breda hålet. Monteringsverktyg och drivdon beställes separat, för on/off eller ljusreglering via DALI.

MOLTO LUCE®



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	400 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljuskällans energieffektivitetsklass i enlighet med EU-förordningen 2019/2020	G
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h


Ljustekniska data (forts)

Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°
Drivdon ingår	Nej
Max. systemeffekt	9 W
Höjd/djup	69 mm
Inbyggnadsdiameter	68 mm
Inbyggnadshöjd/djup	100 mm
Ytterdiameter	61 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Justerbarhet	Ej justerbar
Med ljuskälla	Ja


Måttritning

12,5 - 32mm

68 mm, **ET 100mm**



Ljusfördelningskurva



UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR

ρ Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50
ρ Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30
ρ Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20
Rumsstorlek X	Rumsstorlek Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H	2H	22.0	23.8	24.5	24.1	24.7	22.0	23.8	24.5	24.1	24.7
2H	3H	21.8	23.7	24.3	24.0	24.5	21.8	23.7	24.3	24.0	24.5
2H	4H	21.8	23.6	24.2	23.9	24.4	21.8	23.6	24.2	23.9	24.4
2H	6H	21.7	23.5	24.1	23.9	24.3	21.7	23.5	24.1	23.9	24.3
2H	8H	21.6	23.5	24.0	23.8	24.3	21.6	23.5	24.0	23.8	24.3
2H	12H	21.6	23.5	23.9	23.8	24.2	21.6	23.5	23.9	23.8	24.2
4H	2H	21.8	23.6	24.2	23.9	24.4	21.8	23.6	24.2	23.9	24.4
4H	3H	21.6	23.5	23.9	23.8	24.2	21.6	23.5	23.9	23.8	24.2
4H	4H	21.5	23.4	23.8	23.8	24.1	21.5	23.4	23.8	23.8	24.1
4H	6H	21.4	23.3	23.7	23.7	24.0	21.4	23.3	23.7	23.7	24.0
4H	8H	21.3	23.3	23.6	23.7	24.0	21.3	23.3	23.6	23.7	24.0
4H	12H	21.3	23.2	23.5	23.7	23.9	21.3	23.2	23.5	23.7	23.9
8H	4H	21.3	23.3	23.6	23.7	24.0	21.3	23.3	23.6	23.7	24.0
8H	6H	21.2	23.2	23.4	23.6	23.8	21.2	23.2	23.4	23.6	23.8
8H	8H	21.2	23.1	23.3	23.6	23.8	21.2	23.1	23.3	23.6	23.8
8H	12H	21.1	23.1	23.2	23.6	23.7	21.1	23.1	23.2	23.6	23.7
12H	4H	21.3	23.2	23.5	23.7	23.9	21.3	23.2	23.5	23.7	23.9
12H	6H	21.2	23.1	23.3	23.6	23.8	21.2	23.1	23.3	23.6	23.8
12H	8H	21.1	23.1	23.2	23.6	23.7	21.1	23.1	23.2	23.6	23.7

Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S

S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H	+5.5 / -23.3 +8.3 / -24.2 +10.3 / -24.7	+5.5 / -23.3 +8.3 / -24.2 +10.3 / -24.7
Standardtabell Korrektionsfaktor	BK00 5.1	BK00 5.1

Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör	Tillbehör
A256441	BLINDSPOT MONTERINGSTILLBEHÖR	Övrigt	Ja
A256442	BLINDSPOT MONTERINGSRING	Övrigt	Ja
A256443	BLINDSPOT DEMONTERINGSVERKTYG	Övrigt	Ja
A263311	MINI JOLLY DALI 20 250-700MA		

CARDI
Belysning från Elektroskandia