BLINDSPOT TURN R 930 SVART 55°

A256455 / 640-00101032966

Blindspot är en näst intill osynlig infälld spotlight tillverkas i aluminium med pulverlackerad yta. Via en speciell LFO-lins fokuseras ljuset för att sedan sprida det i 55°. Linsen är endast 10mm bred, vilket innebär god avbländning med optimal ljuskomfort. Blindspot turn är riktbar (+/-30°), ställbar höjdled 172°. Monteringsverktyg och drivdon beställes separat, för on/off eller ljusreglering via DALI.


MOLTO LUCE®




Ljustekniska data	
Armaturljusflöde	430 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljuskällans energieffektivitetsklass i enlighet med EU-förordningen 2019/2020	G
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°
Elektriska data	
Drivdon ingår	Nej

Elektriska data (forts)	
Max. systemeffekt	9 W
Höjd/djup	74 mm
Inbyggnadsdiameter	68 mm
Inbyggnadshöjd/djup	100 mm
Ytterdiameter	68.2 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Justerbarhet	Roterbar/svängbar
Kapslingsfärg	Svart
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9005
Ytskydd/Behandling	Med pulverlack

Måttritning



Ljusfördelningskurva



UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR

ρ Tak		80	70	70	50	50	80	70	70	50	50
ρ Vägg		60	50	30	50	30	60	50	30	50	30
ρ Golv		30	20	20	20	20	30	20	20	20	20
Rumsstorlek X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H	2H	21.8	23.6	24.3	23.9	24.5	21.8	23.6	24.3	23.9	24.5
2H	3H	21.6	23.5	24.1	23.8	24.3	21.6	23.5	24.1	23.8	24.3
2H	4H	21.6	23.4	24.0	23.7	24.2	21.6	23.4	24.0	23.7	24.2
2H	6H	21.5	23.3	23.9	23.7	24.1	21.5	23.3	23.9	23.7	24.1
2H	8H	21.4	23.3	23.8	23.6	24.1	21.4	23.3	23.8	23.6	24.1
2H	12H	21.4	23.3	23.7	23.6	24.0	21.4	23.3	23.7	23.6	24.0
4H	2H	21.6	23.4	24.0	23.7	24.2	21.6	23.4	24.0	23.7	24.2
4H	3H	21.4	23.3	23.7	23.6	24.0	21.4	23.3	23.7	23.6	24.0
4H	4H	21.3	23.2	23.6	23.6	23.9	21.3	23.2	23.6	23.6	23.9
4H	6H	21.2	23.1	23.4	23.5	23.8	21.2	23.1	23.4	23.5	23.8
4H	8H	21.1	23.1	23.4	23.5	23.8	21.1	23.1	23.4	23.5	23.8
4H	12H	21.1	23.0	23.3	23.5	23.7	21.1	23.0	23.3	23.5	23.7
8H	4H	21.1	23.1	23.4	23.5	23.8	21.1	23.1	23.4	23.5	23.8
8H	6H	21.0	23.0	23.2	23.4	23.6	21.0	23.0	23.2	23.4	23.6
8H	8H	21.0	22.9	23.1	23.4	23.6	21.0	22.9	23.1	23.4	23.6
8H	12H	20.9	22.9	23.0	23.4	23.5	20.9	22.9	23.0	23.4	23.5
12H	4H	21.1	23.0	23.3	23.5	23.7	21.1	23.0	23.3	23.5	23.7
12H	6H	21.0	22.9	23.1	23.4	23.6	21.0	22.9	23.1	23.4	23.6
12H	8H	20.9	22.9	23.0	23.4	23.5	20.9	22.9	23.0	23.4	23.5
Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S											
S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H		+5.5 / -23.3 +8.3 / -24.2 +10.3 / -24.7					+5.5 / -23.3 +8.3 / -24.2 +10.3 / -24.7				
Standardtabell Korrektionsfaktor		BK00 4.9					BK00 4.9				
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde											

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör	Tillbehör	Färg
A256441	BLINDSPOT MONTERINGSTILLBEHÖR	Övrigt	Ja	
A256442	BLINDSPOT MONTERINGSRING	Övrigt	Ja	
A256443	BLINDSPOT DEMONTERINGSVERKTYG	Övrigt	Ja	
A256448	BLINDSPOT TURN INFÄLLNADSRAM V	Övrigt	Ja	Vit
A256449	BLINDSPOT TURN INFÄLLNADSRAM S	Övrigt	Ja	Svart

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör	Tillbehör	Färg
A263311	MINI JOLLY DALI 20 250-700MA			