

TRIGGA R 930 SVART 55°

A259210 / 662-006020529660

Minimalistisk infälld liten spotlight i aluminium med Bartenbach-lins på endast 10mm. Armaturen har en ram som ger den en diameter på 75mm med infällningsmått på Ø68mm. Spotlighthen är ställbar höjdled 30°, roterbar sidled 350° och har en spridningsvinkel på 55°. Drivdon beställes separat för on/off eller DALI-styrning.

MOLTO LUCE®



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	370 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	90-100
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljuskällans energieffektivitetsklass i enlighet med EU-förordningen 2019/2020	G
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelare/spridare	Fokuslins
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°

Elektriska data

Drivdon ingår	Nej
---------------	-----

Elektriska data (forts)

Max. systemeffekt	6 W
Höjd/djup	86 mm
Inbyggnadsdiameter	68 mm
Inbyggnadshöjd/djup	65 mm
Ytterdiameter	75 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Justerbarhet	Roterbar/svängbar
Kapslingsfärg	Svart
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9005
Ytskydd/Behandling	Med pulverlack


Måttritning

 1 - 20mm

 68 mm, ET 65mm

 350°

 30°



Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning
A263311	MINI JOLLY DALI 20 250-700MA