

TRIGGA SHORT PD 930 30° BRONS

A259232 / 662-004020229620

Dekorativ och minimalistisk pendelarmatur tillverkad i aluminium med pulverlackerad ytfinish. Den 35mm breda profilen sprider ljuset via en speciell LFO-lins på endast 10mm och har en spridningsvinkel på 30°.

MOLTO LUCE®



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	250 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljuskällans energieffektivitetsklass i enlighet med EU-förordningen 2019/2020	G
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h


Elektriska data

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	6 W


Elektriska data (forts)

Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC
Diameter	35 mm
Längd	140 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	Ej dimbar
Utbytbar drivdon	Ja
Kapslingsfärg	Brons
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
Pendellängd från/till	1500 mm
Upphängning medlevereras	Ja

Måttritning



Ljusfördelningskurva



UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR												
p Tak		80	70	70	50	50		80	70	70	50	50
p Vägg		60	50	30	50	30		60	50	30	50	30
p Golv		30	20	20	20	20		30	20	20	20	20
Rumsstorlek X Y		Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel					
2H	2H	2.5	4.3	4.9	4.6	5.1	2.5	4.3	4.9	4.6	5.1	
2H	3H	2.5	4.4	5.0	4.7	5.2	2.5	4.4	5.0	4.7	5.2	
2H	4H	2.7	4.5	5.1	4.8	5.3	2.7	4.5	5.1	4.8	5.3	
2H	6H	3.1	5.0	5.5	5.3	5.7	3.1	5.0	5.5	5.3	5.7	
2H	8H	3.4	5.3	5.7	5.6	6.0	3.4	5.3	5.7	5.6	6.0	
2H	12H	3.8	5.7	6.2	6.1	6.5	3.8	5.7	6.2	6.1	6.5	
4H	2H	2.3	4.2	4.7	4.5	5.0	2.3	4.2	4.7	4.5	5.0	
4H	3H	2.5	4.4	4.8	4.7	5.1	2.5	4.4	4.8	4.7	5.1	
4H	4H	2.7	4.6	5.0	5.0	5.3	2.7	4.6	5.0	5.0	5.3	
4H	6H	3.4	5.4	5.7	5.8	6.0	3.4	5.4	5.7	5.8	6.0	
4H	8H	3.9	5.9	6.1	6.3	6.5	3.9	5.9	6.1	6.3	6.5	
4H	12H	4.6	6.6	6.8	7.0	7.2	4.6	6.6	6.8	7.0	7.2	
8H	4H	2.8	4.8	5.0	5.2	5.4	2.8	4.8	5.0	5.2	5.4	
8H	6H	3.8	5.8	6.0	6.2	6.4	3.8	5.8	6.0	6.2	6.4	
8H	8H	4.5	6.5	6.6	6.9	7.1	4.5	6.5	6.6	6.9	7.1	
8H	12H	5.5	7.5	7.6	7.9	8.1	5.5	7.5	7.6	7.9	8.1	
12H	4H	2.9	4.8	5.1	5.3	5.5	2.9	4.8	5.1	5.3	5.5	
12H	6H	4.0	5.9	6.1	6.4	6.6	4.0	5.9	6.1	6.4	6.6	
12H	8H	4.7	6.7	6.8	7.2	7.3	4.7	6.7	6.8	7.2	7.3	
Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S												
S = 1.0H		+3.6 / -1.4					+3.6 / -1.4					
S = 1.5H		+6.1 / -1.6					+6.1 / -1.6					
S = 2.0H		+8.1 / -2.1					+8.1 / -2.1					
Standardtabell		----					----					
Korrektionsfaktor		----					----					
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde												