

TRIGGA TRIM. R 927 VIT 30°

A259559 / 662-007020223550

Minimalistisk infälld liten spotlight i aluminium med Bartenbach-lins på endast 10mm. Armaturen är trimless som ger en särskilt slimmad installation i gipsundertak, med infällningsmått på Ø68mm. Spotlighten är ställbar höjddled 30°, roterbar sidled 350° och har en spridningsvinkel på 30°. OBS! Montagering samt verktyg till monteringen beställs separat, liksom drivdon för on/off eller DALI-styrning.

MOLTO LUCE®



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	300 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningindex (CRI)	90-100
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljuskälla	Vit
Ljusfördelare/spridare	Fokuslins
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljuskällans energieffektivitetsklass i enlighet med EU-förordningen 2019/2020	G
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°

Elektriska data

Drivdon ingår	Nej
---------------	-----

Elektriska data (forts)


Max. systemeffekt	6 W
Höjd/djup	86 mm
Inbyggnadsdiameter	68 mm
Inbyggnadshöjd/djup	65 mm
Ytterdiameter	62.5 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Justerbarhet	Roterbar/svängbar
Kapslingsfärg	Vit
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9016
Ytskydd/Behandling	Med pulverlack

Måttritning

 12,5 - 20mm

 68 mm, ET 65mm

  
350° 30°



Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning
A263311	MINI JOLLY DALI 20 250-700MA