TRIGGA TRIM. R 930 SVART 55°

A259562 / 662-007020529660

Minimalistisk infälld liten spotlight i aluminium med Bartenbachlins på endast 10mm. Armaturen är trimless som ger en särskilt slimmad installation i gipsundertak, med infällnadsmått på Ø68mm. Spotlighten är ställbar höjdled 30°, roterbar sidled 350° och har en spridningsvinkel på 55°. OBS! Montagering samt verktyg till montageringen beställes separat, liksom drivdon för on/off eller DALI-styrning.


MOLTO LUCE®



Ljustekniska data	
Armaturljusflöde	370 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelare/spridare	Fokuslins
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljuskällans energieffektivitetsklass i enlighet med EU-förordningen 2019/2020	G
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°
Elektriska data	
Drivdon ingår	Nej

Elektriska data (forts)	
Max. systemeffekt	6 W
Höjd/djup	86 mm
Inbyggnadsdiameter	68 mm
Inbyggnadshöjd/djup	65 mm
Ytterdiameter	62.5 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Justerbarhet	Roterbar/svängbar
Kapslingsfärg	Svart
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9005
Ytskydd/Behandling	Med pulverlack

Måttritning



Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning
A263311	MINI JOLLY DALI 20 250-700MA