

PARI SD 1200 830 KROM

A270858 / 576-0391

Utanpåliggande tak/väggarmatur tillverkad i aluminium med opalt bländskydd och kapslingsklass IP43.



MOLTO LUCE®

Ljustekniska data

Armaturljusflöde	2920 lm
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h
Spridningsvinkel	Öppen stråle

Elektriska data

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	28 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC/DC

Dimensioner

Bredd	43 mm
Höjd/djup	81 mm

Dimensioner (forts)

Längd	1200 mm
Kapslingsklass (IP)	IP43
Skyddsklass	I
Styrning	Ej dimbar
Utbytbart drivdon	Ja
Kapslingsfärg	Krom
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lämplig för takmontage	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, opal
Med ljuskälla	Ja
Rasterutförande	Ingen

Ljusfördelningskurva

