

RIDE LENS TURN R 930 45° VIT

A271631 / 634-00701032905

Ride lens turn för infällt montage har en profil i aluminium med pulverlack. Varje lens har en spridningsvinkel på 45°. Armaturen är ställbar 30°. Driftdon beställas separat, finns för on/off eller med ljusreglering med DALI.

MOLTO LUCE®



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	1530 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	90-100
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelare/spridare	Fokuslins
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°
Unified Glare Ratio (UGR)	19

Elektriska data

Drivdon ingår	Nej
Max. systemeffekt	17 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC


Dimensioner


Bredd	140 mm
-------	--------

Dimensioner (forts)

Höjd/djup	80 mm
Inbyggnadsbredd	37 mm
Inbyggnadslängd	302 mm
Längd	365 mm
Dimmerfunktion saknas	Ja
Dimning DALI	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Hus ytskydd	Med pulverlack
Kapslingsfärg	Vit
Lämplig för infällt montage	Ja
Lämplig för takmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9016
Rasterutförande	Övrigt

Måttritning

 37mm x L 302mm

 1 - 20 mm



30°

