

RIDE LENS TURN R 940 15° VIT

A271633 / 634-00701012405

Ride lens turn för infällt montage har en profil i aluminium med pulverlack. Varje lens har en spridningsvinkel på 15°. Armaturen är ställbar 30°. Driftdon beställs separat, finns för on/off eller med ljusreglering med DALI.

MOLTO LUCE®




Ljustekniska data


Armaturljusflöde	1650 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelare/spridare	Fokuslins
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h
Spridningsvinkel	Smalstrålande 10-20°
Unified Glare Ratio (UGR)	19
Elektriska data	
Drivdon ingår	Nej
Max. systemeffekt	17 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC
Dimensioner	
Bredd	140 mm

Dimensioner (forts)

Höjd/djup	80 mm
Inbyggnadsbredd	37 mm
Inbyggnadslängd	302 mm
Längd	365 mm
Dimmerfunktion saknas	Ja
Dimning DALI	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Hus ytskydd	Med pulverlack
Kapslingsfärg	Vit
Lämplig för infällt montage	Ja
Lämplig för takmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9016
Rasterutförande	Övrigt

Måttritning

 37mm x L 302mm

 1 - 20 mm



30°

