RIDE SPOT 1 R 930 VIT 21°

A272683 / 577-006010229050

Infälld riktbar LED-spotlight tillverkad i aluminium. Spridningsvinkel 21°. Ride singelspot levereras inklusive driftdon och är ställbar 40°.

MOLTO LUCE®




Ljustekniska data	
Armaturljusflöde	150 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelare/spridare	Övrigt
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°

Elektriska data	
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	3.5 W
Märkspänning från/till	220...240 V


Elektriska data (forts)	
Spänningstyp	AC
Höjd/djup	37 mm
Inbyggnadsdiameter	48 mm
Inbyggnadshöjd/djup	110 mm
Ytterdiameter	54 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Utbytbart drivdon	Ja
Justerbarhet	Svängbar
Kapslingsfärg	Vit
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9016
Ytskydd/Behandling	Med pulverlack

Måttritning

48 mm, ET 110mm



Ljusfördelningskurva



CARDI
Belysning från Elektroskandia