RIDE SPOT 2 R 927 ALU 12°

A272690 / 577-006020123080

Infälld riktbar LED-spotlight tillverkad i aluminium. Spridningsvinkel 12°. Ride dubbelspot levereras inklusive driftdon och är ställbar 40°.

MOLTO LUCE®




Ljustekniska data	
Armaturljusflöde	290 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelare/spridare	Övrigt
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h
Spridningsvinkel	Smalstrålande 10-20°
Elektriska data	
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja


Elektriska data (forts)	
Max. systemeffekt	7 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC
Höjd/djup	34 mm
Inbyggnadsdiameter	68 mm
Inbyggnadshöjd/djup	75 mm
Ytterdiameter	75 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Justerbarhet	Svängbar
Kapslingsfärg	Aluminium
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
Ytskydd/Behandling	Med pulverlack

Måttritning

68 mm, ET: 75mm



Ljusfördelningskurva



CARDI
Belysning från Elektroskandia