THE LINE SD 1731 830 ALU DALI

A273546 / 536-213198DDD

The Line SD är en linjär armatur för montering på vägg eller dikt tak. Armaturen har ljusfördelning åt två håll med har en opal diffusor för optimal avbländning med aluminiumfärgade ändstycken. På förfrågan kan valfri längd på armaturen. Ljusreglering via DALI.




MOLTO LUCE®


Ljustekniska data	
Armaturljusflöde	5460 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk/asymmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt/indirekt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h
Elektriska data	
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	51 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC/DC

Bredd	55 mm
Höjd/djup	75 mm
Längd	1731 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	DALI
Utbytbart drivdon	Ja
Kapslingsfärg	Vit
Lämplig för takmontage	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, opal
Med ljuskälla	Ja

Måttritning



Ljusfördelningskurva



CARDI
Belysning från Elektroskandia