

# THE LINE SD 3423 840 ALU

A273565 / 536-216148


The Line SD är en linjär armatur för montering på vägg eller dikt tak. Armaturen har ljusfördelning åt två håll med en opal diffusor för optimal avbländning med aluminiumfärgade ändstycken. På förfrågan kan valfri längd på armaturen.



MOLTO LUCE®

Ljustekniska data		Bredd	55 mm
Armaturljusflöde	11460 lm	Höjd/djup	75 mm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Längd	3423 mm
Färgtemperatur	4000 K	Kapslingsklass (IP)	IP20
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89	Skyddsklass	I
Ljusfärg	Vit	Styrning	Ej dimbar
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel	Utbytbart drivdon	Ja
Ljusfördelning	Symmetrisk/asymmetrisk	Kapslingsfärg	Vit
Ljuskälla	LED ej utbytbart	Lämplig för takmontage	Ja
Ljusuttag	Direkt/indirekt	Lämplig för väggmontering	Ja
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h	Lämplig för ytmontage	Ja
Elektriska data		Material kapsling	Aluminium
Driftdon	LED-drivdon konstantström	Material kupa	Plast, opal
Drivdon ingår	Ja	Med ljuskälla	Ja
Max. systemeffekt	102 W		
Märkspänning från/till	220...240 V		
Spänningstyp	AC/DC		

# Måttitning



# Ljusfördelningskurva

