TRIGGA XL PD 927 30° SVART

A273636 / 662-021020223660

Dekorativ och minimalistisk pendelarmatur tillverkad i aluminium med pulverlackerad ytfinish. Den 35mm breda profilen sprider ljuset via en speciell LFO-lins på endast 10mm och har en spridningsvinkel på 30°.


MOLTO LUCE®




Ljustekniska data	
Armaturljusflöde	230 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljuskällans energieffektivitetsklass i enlighet med EU-förordningen 2019/2020	G
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h
Elektriska data	
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	6 W
Märkspänning från/till	220...240 V

Elektriska data (forts)	
Spänningstyp	AC
Diameter	35 mm
Längd	420 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	Ej dimbar
Utbytbart drivdon	Ja
Kapslingsfärg	Svart
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
Pendellängd från/till	1500 mm
RAL-nummer	9005
Upphängning medlevereras	Ja

Måttritning



Ljusfördelningskurva



UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR

ρ Tak		80	70	70	50	50	80	70	70	50	50
ρ Vägg		60	50	30	50	30	60	50	30	50	30
ρ Golv		30	20	20	20	20	30	20	20	20	20
Rumsstorlek X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H	2H	-0.6	1.2	1.8	1.4	2.0	-0.6	1.2	1.8	1.4	2.0
2H	3H	-0.6	1.3	1.9	1.6	2.1	-0.6	1.3	1.9	1.6	2.1
2H	4H	-0.4	1.4	2.0	1.7	2.2	-0.4	1.4	2.0	1.7	2.2
2H	6H	0.0	1.9	2.4	2.2	2.6	0.0	1.9	2.4	2.2	2.6
2H	8H	0.3	2.2	2.6	2.5	2.9	0.3	2.2	2.6	2.5	2.9
2H	12H	0.7	2.6	3.1	3.0	3.4	0.7	2.6	3.1	3.0	3.4
4H	2H	-0.8	1.1	1.6	1.4	1.9	-0.8	1.1	1.6	1.4	1.9
4H	3H	-0.6	1.3	1.7	1.6	2.0	-0.6	1.3	1.7	1.6	2.0
4H	4H	-0.4	1.5	1.9	1.9	2.2	-0.4	1.5	1.9	1.9	2.2
4H	6H	0.3	2.3	2.6	2.7	2.9	0.3	2.3	2.6	2.7	2.9
4H	8H	0.8	2.7	3.0	3.2	3.4	0.8	2.7	3.0	3.2	3.4
4H	12H	1.5	3.5	3.7	3.9	4.1	1.5	3.5	3.7	3.9	4.1
8H	4H	-0.3	1.7	1.9	2.1	2.3	-0.3	1.7	1.9	2.1	2.3
8H	6H	0.7	2.7	2.9	3.1	3.3	0.7	2.7	2.9	3.1	3.3
8H	8H	1.4	3.4	3.5	3.8	4.0	1.4	3.4	3.5	3.8	4.0
8H	12H	2.3	4.3	4.5	4.8	4.9	2.3	4.3	4.5	4.8	4.9
12H	4H	-0.2	1.7	2.0	2.2	2.4	-0.2	1.7	2.0	2.2	2.4
12H	6H	0.8	2.8	3.0	3.3	3.4	0.8	2.8	3.0	3.3	3.4
12H	8H	1.6	3.6	3.7	4.1	4.2	1.6	3.6	3.7	4.1	4.2
Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S											
S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H		+3.6 / -1.4 +6.1 / -1.6 +8.1 / -2.1					+3.6 / -1.4 +6.1 / -1.6 +8.1 / -2.1				
Standardtabell Korrektionsfaktor		---- ----					---- ----				
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde											

CARDI
Belysning från Elektroskandia