VOLTO COPERTO 930 570 VIT

A273714 / 539-010011029050

Tak/väggarmatur tillverkad i aluminium med opalt platt bländskydd.


Ljustekniska data	
Armaturljusflöde	740 lm
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Spridningsvinkel	Öppen stråle
Elektriska data	
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	11 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC/DC
Dimensioner	
Bredd	26 mm

Dimensioner (forts)	
Höjd/djup	39 mm
Längd	570 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Kapslingsfärg	Vit
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lämplig för takmontage	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, opal
Med ljuskälla	Ja
Rasterutförande	Ingen

Måttritning



Ljusfördelningskurva



CARDI
Belysning från Elektroskandia