VOLTO COPERTO 940 1130 VIT

A273732 / 539-010031024050

Tak/väggarmatur tillverkad i aluminium med opalt platt bländskydd.


Ljustekniska data	
Anpassad för bildskärmsarbete	Nej
Armaturljusflöde	1620 lm
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Spridningsvinkel	Öppen stråle
Elektriska data	
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	21 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC/DC
Dimensioner	
Bredd	26 mm

Dimensioner (forts)	
Höjd/djup	39 mm
Längd	1130 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Kapslingsfärg	Vit
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lämplig för takmontage	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, opal
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
Rasterutförande	Ingen

Måttritning



Ljusfördelningskurva



CARDI
Belysning från Elektroskandia