

LOG50 R 840 2822 MP VI

A283456 / 716-0301362014500

Linjär infälld armatur tillverkad i aluminium med mikroprismatisk optik. High output variant.

MOLTO LUCE®



Ljustekniska data

Armaturljusflöde	8140 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljuskälla	Vit
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h

Elektriska data

Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	66 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC

Dimensioner

Bredd	64 mm
Höjd/djup	62 mm

Dimensioner (forts)

Inbygggnadsbredd	56 mm
Inbygggnadshöjd/djup	95 mm
Inbygggnadslängd	2814 mm
Längd	2822 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	Ej dimbar
Utbytbar drivdon	Ja
Hus ytskydd	Med pulverlack
Kapslingsfärg	Vit
Lämplig för infällt montage	Ja
Lämplig för takmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, prismatisk
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9016

Måttritning

