
LOG50 R 840 4224 OP SI

A283544 / 716-0301391014400

Linjär infälld armatur tillverkad i aluminium med opalt bländskydd.
High output variant.

MOLTO LUCE®



Ljustekniska data	
Armaturljusflöde	12840 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h
Elektriska data	
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	99 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC
Dimensioner	
Bredd	64 mm

Dimensioner (forts)	
Höjd/djup	62 mm
Inbyggnadsbredd	56 mm
Inbyggnadshöjd/djup	95 mm
Inbyggnadslängd	4216 mm
Längd	4224 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	Ej dimbar
Utbytbart drivdon	Ja
Hus ytskydd	Med pulverlack
Kapslingsfärg	Silver
Lämplig för infällt montage	Ja
Lämplig för takmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, opal
Med ljuskälla	Ja

Måttritning

