
# LOG50 R 930 2822 DR24° SI SI

A284798 / 716-0307164549440

Linjär infälld armatur tillverkad i aluminium med 10 spotlights. Armaturens spotlights är försedda med reflektorer i mörk krom och har en spridningsvinkel på 24°.

MOLTO LUCE®



| **Ljustekniska data** | |
|---|---|
| Armaturljusflöde | 2760 lm |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtemperatur | 3000 K |
| Färgåtergivningsindex (CRI) | 90-100 |
| Ljusfärg | Vit |
| Ljusfördelare/spridare | Reflektor |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljuskälla | LED ej utbytbar |
| Ljusuttag | Direkt |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C | 50000 h |
| Spridningsvinkel | Mediumstrålande 20-40° |
| **Elektriska data** | |
| Driftdon | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår | Ja |
| Max. systemeffekt | 56 W |
| Märkspänning från/till | 220...240 V |
| Spänningstyp | AC |
| **Dimensioner** | |
| Bredd | 64 mm |

| **Dimensioner (forts)** | |
|---|---|
| Höjd/djup | 62 mm |
| Inbyggnadsbredd | 56 mm |
| Inbyggnadshöjd/djup | 95 mm |
| Inbyggnadslängd | 2814 mm |
| Längd | 2822 mm |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Skyddsklass | I |
| Styrning | Ej dimbar |
| Utbytbart drivdon | Ja |
| Hus ytskydd | Med pulverlack |
| Kapslingsfärg | Silver |
| Lämplig för infällt montage | Ja |
| Lämplig för takmontage | Ja |
| Material kapsling | Aluminium |
| Med ljuskälla | Ja |

# Måttritning

