
LOG50 R 930 2822 DR24° SI VI

A284800 / 716-0307164549450

Linjär infälld armatur tillverkad i aluminium med 10 spotlights. Armaturens spotlights är försedda med reflektorer i mörk krom och har en spridningsvinkel på 24°.

MOLTO LUCE®



Ljustekniska data	
Armaturljusflöde	2760 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelare/spridare	Reflektor
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°
Elektriska data	
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	56 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC
Dimensioner	
Bredd	64 mm

Dimensioner (forts)	
Höjd/djup	62 mm
Inbyggnadsbredd	56 mm
Inbyggnadshöjd/djup	95 mm
Inbyggnadslängd	2814 mm
Längd	2822 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	Ej dimbar
Utbytbart drivdon	Ja
Hus ytskydd	Med pulverlack
Kapslingsfärg	Silver
Lämplig för infällt montage	Ja
Lämplig för takmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja

Måttritning

