
LOG50 827 1407 OP SV D

A285942 / 716-010133101360D

Linjär armatur för montering dikt tak tillverkad i aluminium med opalt bländskydd. High output variant. Ljusreglering via DALI.


MOLTO LUCE®




Ljustekniska data	
Armaturljusflöde	4170 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h
Elektriska data	
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	33 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC

Bredd	52 mm
Höjd/djup	65 mm
Längd	1407 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	DALI
Utbytbart drivdon	Ja
Hus ytskydd	Med pulverlack
Kapslingsfärg	Svart
Lämplig för takmontage	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Material kupa	Plast, opal
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9005

Måttritning





CARDI
Belysning från Elektroskandia