


# LOG50 840 3371 MP SI

A286141 / 716-0101382014400

Linjär armatur för montering dikt tak tillverkad i aluminium med mikrop Prismatisk optik. High output variant.

MOLTO LUCE®



## Ljustekniska data

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Armaturljusflöde                            | 9760 lm                    |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)           | SDCM3                      |
| Färgtemperatur                              | 4000 K                     |
| Färgåtergivningindex (CRI)                  | 80-89                      |
| Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass | A++, A+, A (LED)           |
| Ljuskälla                                   | Vit                        |
| Ljusfördelare/spridare                      | Diffusorlins/-optik/-panel |
| Ljusfördelning                              | Symmetrisk                 |
| Ljuskälla                                   | LED ej utbytbar            |
| Ljusuttag                                   | Direkt                     |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C          | 50000 h                    |

## Elektriska data

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Driftdon               | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår          | Ja                        |
| Max. systemeffekt      | 78 W                      |
| Märkspänning från/till | 220...240 V               |
| Spänningstyp           | AC                        |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Bredd                  | 52 mm             |
| Höjd/djup              | 65 mm             |
| Längd                  | 3371 mm           |
| Kapslingsklass (IP)    | IP20              |
| Skyddsklass            | I                 |
| Styrning               | Ej dimbar         |
| Utbytbar drivdon       | Ja                |
| Hus ytskydd            | Med pulverlack    |
| Kapslingsfärg          | Silver            |
| Lämplig för takmontage | Ja                |
| Lämplig för ytmontage  | Ja                |
| Material kapsling      | Aluminium         |
| Material kupa          | Plast, prismatisk |
| Med ljuskälla          | Ja                |

# Måttitning

