

# LOG50 930 1126 R24° SV SV D

A286452 / 716-010712424966D

Linjär armatur för montering dikt tak tillverkad i aluminium med 4 spotlights. Armaturens spotlights är försedda med reflektorer i krom och har en spridningsvinkel på 24°. Ljusreglering via DALI.

MOLTO LUCE®



## Ljustekniska data

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Armaturljusflöde                   | 2060 lm                |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)  | SDCM3                  |
| Färgtemperatur                     | 3000 K                 |
| Färgåtergivningindex (CRI)         | 90-100                 |
| Ljusfärg                           | Vit                    |
| Ljusfördelare/spridare             | Reflektor              |
| Ljusfördelning                     | Symmetrisk             |
| Ljuskälla                          | LED ej utbytbar        |
| Ljusuttag                          | Direkt                 |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C | 50000 h                |
| Spridningsvinkel                   | Mediumstrålande 20-40° |

## Elektriska data

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Driftdon               | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår          | Ja                        |
| Max. systemeffekt      | 23 W                      |
| Märkspänning från/till | 220...240 V               |
| Spänningstyp           | AC                        |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Bredd                  | 52 mm          |
| Höjd/djup              | 65 mm          |
| Längd                  | 1126 mm        |
| Kapslingsklass (IP)    | IP20           |
| Skyddsklass            | I              |
| Styrning               | DALI           |
| Utbytbar drivdon       | Ja             |
| Hus ytskydd            | Med pulverlack |
| Kapslingsfärg          | Svart          |
| Lämplig för takmontage | Ja             |
| Lämplig för ytmontage  | Ja             |
| Material kapsling      | Aluminium      |
| Med ljuskälla          | Ja             |
| RAL-nummer             | 9005           |

# Måttitning

