
LOG50 930 4212 R38° SV VI D

A288007 / 716-010719444965D

Linjär armatur för montering dikt tak tillverkad i aluminium med 15 spotlights. Armaturens spotlights är försedda med reflektorer i krom och har en spridningsvinkel på 38°. Ljusreglering via DALI.


MOLTO LUCE®




Ljustekniska data	
Armaturljusflöde	7170 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelare/spridare	Reflektor
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°
Elektriska data	
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	84 W
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC

Bredd	52 mm
Höjd/djup	65 mm
Längd	4212 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Styrning	DALI
Utbytbart drivdon	Ja
Hus ytskydd	Med pulverlack
Kapslingsfärg	Svart
Lämplig för takmontage	Ja
Lämplig för ytmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9005

Måttritning







CARDI
Belysning från Elektroskandia