
LOG50 TR927 1126 DR38° SISI

A289002 / 716-0407124743440

Linjär armatur för montering i 3-fasskena tillverkad i aluminium med 4 spotlights. Armaturens spotlights är försedda med reflektorer i mörk krom och har en spridningsvinkel på 38°.

MOLTO LUCE®





Ljustekniska data	
Armaturljusflöde	1000 lm
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass	A++, A+, A (LED)
Ljusfärg	Vit
Ljusfördelare/spridare	Reflektor
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000 h
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°


Elektriska data	
Driftdon	LED-drivdon konstantström
Drivdon ingår	Ja
Max. systemeffekt	23 W

Elektriska data (forts)	
Märkspänning från/till	220...240 V
Spänningstyp	AC
Bredd	52 mm
Höjd/djup	65 mm
Längd	1126 mm
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass	I
Utbytbart drivdon	Ja
Kapslingsfärg	Silver
Lämplig för skenmontage	Ja
Material kapsling	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
Ytskydd/Behandling	Med pulverlack

Måttritning







CARDI
Belysning från Elektroskandia