
# LOG50 TR940 2248 DR38° VISV

A289642 / 716-0407154724560

Linjär armatur för montering i 3-fasskena tillverkad i aluminium med 8 spotlights. Armaturens spotlights är försedda med reflektorer i mörk krom och har en spridningsvinkel på 38°.

MOLTO LUCE®





| **Ljustekniska data** | |
|---|---|
| Armaturljusflöde | 2460 lm |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtemperatur | 4000 K |
| Färgåtergivningsindex (CRI) | 90-100 |
| Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass | A++, A+, A (LED) |
| Ljusfärg | Vit |
| Ljusfördelare/spridare | Reflektor |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljuskälla | LED ej utbytbar |
| Ljusuttag | Direkt |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C | 50000 h |
| Spridningsvinkel | Mediumstrålande 20-40° |


| **Elektriska data** | |
|---|---|
| Driftdon | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår | Ja |
| Max. systemeffekt | 46 W |

| **Elektriska data (forts)** | |
|---|---|
| Märkspänning från/till | 220...240 V |
| Spänningstyp | AC |
| Bredd | 52 mm |
| Höjd/djup | 65 mm |
| Längd | 2248 mm |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Skyddsklass | I |
| Utbytbart drivdon | Ja |
| Kapslingsfärg | Vit |
| Lämplig för skenmontage | Ja |
| Material kapsling | Aluminium |
| Med ljuskälla | Ja |
| RAL-nummer | 9016 |
| Ytskydd/Behandling | Med pulverlack |

# Måttritning





CARDI
Belysning från Elektroskandia