



PARENTES MP 3K

E7016708

Parentes, en stilren och kompakt pendelarmatur med direkt och indirekt ljusfördelning för såväl moderna som klassiska interiörer. Ljusfördelning direkt/indirekt ljus 45/55%. Uppfyller SS-EN 12464-1.

Stomme av extruderad aluminiumprofil med prismatisk avskärmning för direkt ljus och en opal diffusor i akryl för indirekt ljus. 2st dragströmbrytare för separat tändning av det direkta respektive indirekta ljuset.

Pendlas i medföljande justerbara wireupphäng som även är justerbart längsled c/c 1000-1200 mm. Levereras med 2,5 m anslutningsledning 3x0,75 mm² med jordad stickpropp. Parentes kommer att utgå, ersätts närmast av Milli S MP och Flow

Byggvarubedömd



Ljustekniska data


Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Ja
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	76 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	87 %
Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat	Ja
Flimmervärde Pst LM	0.1
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Ljusuttag	Direkt/Indirekt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	6300 lm

Elektriska data


Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.98
Justering ljusflöde	Nej
Ljusutbyte	93 lm/W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	7
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	12
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	21
Max. antal don MCB C10A	13
Max. systemeffekt	68 W
Märkspänning	220...240 V
Märkström	900 mA
Spänningstyp	AC
Stroboskopeffektvärde SVM	0.4

Bredd	46 mm
Höjd/Djup	80 mm
Längd	1270 mm
Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimningsbar	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Utbytbar drivdon	Ja
Antal poler	3
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Ledararea	0.75 mm ²
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Material Kupa/Kåpa	Plast (strukturerat)
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
Pendellängd från/till	50...1500 mm
Typ anslutning	Plugg (hane)
Typ av kabeldragning	Avslutning
Upphängning medlevereras	Ja
Vikt	2.8 kg

Måttritning



Ljusfördelningskurva



— C0/C180
— C90/C270

UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR										
ρ Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50
ρ Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30
ρ Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20
Rumsstorlek X Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H 2H	16.0	17.4	18.1	18.4	19.0	15.9	17.3	18.0	18.3	19.0
2H 3H	17.0	18.5	19.1	19.4	20.0	16.5	17.9	18.5	18.9	19.4
2H 4H	17.7	19.1	19.7	20.1	20.7	16.7	18.1	18.7	19.1	19.7
2H 6H	18.5	19.9	20.5	20.9	21.4	16.8	18.2	18.8	19.2	19.8
2H 8H	19.0	20.4	20.9	21.4	21.9	16.9	18.3	18.8	19.3	19.8
2H 12H	19.3	20.7	21.2	21.7	22.2	16.8	18.2	18.7	19.3	19.7
4H 2H	16.2	17.6	18.2	18.6	19.1	16.1	17.5	18.1	18.5	19.0
4H 3H	17.5	18.9	19.4	19.9	20.4	16.9	18.4	18.8	19.4	19.8
4H 4H	18.4	19.8	20.2	20.8	21.2	17.4	18.8	19.2	19.8	20.2
4H 6H	19.4	20.8	21.2	21.9	22.2	17.7	19.1	19.4	20.1	20.4
4H 8H	20.0	21.4	21.7	22.5	22.8	17.7	19.1	19.5	20.2	20.5
4H 12H	20.4	21.8	22.1	22.9	23.2	17.8	19.2	19.5	20.2	20.5
8H 4H	18.6	20.0	20.3	21.1	21.4	17.7	19.1	19.4	20.2	20.5
8H 6H	19.9	21.3	21.6	22.4	22.6	18.2	19.6	19.9	20.7	21.0
8H 8H	20.7	22.1	22.3	23.1	23.4	18.5	19.9	20.1	21.0	21.2
8H 12H	21.2	22.6	22.8	23.7	23.9	18.6	20.0	20.2	21.1	21.3
12H 4H	18.6	20.0	20.3	21.1	21.3	17.8	19.2	19.5	20.2	20.5
12H 6H	20.0	21.4	21.6	22.5	22.7	18.5	19.9	20.1	20.9	21.2
12H 8H	20.8	22.2	22.4	23.3	23.5	18.8	20.2	20.4	21.3	21.5
Variation av åskådarposition för tvärsaxel S										
S = 1.0H	+0.2 / -0.2					+0.4 / -0.5				
S = 1.5H	+0.3 / -0.4					+0.8 / -0.8				
S = 2.0H	+0.7 / -0.6					+1.6 / -1.2				
Standardtabell Korrektionsfaktor	BK07 6.4					BK05 4.3				
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde										

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör/reservdel	Färg	Material
E7904185	BÄRSKENA DIKT TAK 600 MM	Övrigt	Vit	Stål