



PARENTES DPA 3K SWD

E7016719

Parentes, en stilren och kompakt pendelarmatur med direkt och indirekt ljusfördelning för såväl moderna som klassiska interiörer. Ljusfördelning direkt/indirekt ljus 45/55%. Uppfyller SS-EN 12464-1.

Stomme av extruderad aluminiumprofil med dubbelparaboliskt mikroraster och en opal diffusor i akryl för indirekt ljus. 1st dragströmbrytare för gemensam dimning av det direkta/indirekta ljuset. Armaturer med SWD funktion har minnesfunktion på dimringsnivå, genom 2 snabba tryck/drag. För att återställa till fabriksinställning bryta huvudströmmen till armaturen 5-10 sekunder. Pendlas i medföljande justerbara wireupphäng som även är justerbart längsled c/c 1000-1200 mm. Levereras med 2,5 m anslutningsledning 3x0,75 mm² med jordad stickpropp. Parentes kommer att utgå, ersätts närmast av Milli S DP.

Byggvarubedömd



 CARDI

Ljustekniska data


Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Ja
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	76 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	87 %
Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat	Nej
Flimmervärde Pst LM	0.1
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000 K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Ljusuttag	Direkt/Indirekt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	6300 lm

Elektriska data


Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.95
Justering ljusflöde	Steglöst reglerbar
Ljusutbyte	109 lm/W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	6
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	10
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	17
Max. antal don MCB C10A	10
Max. systemeffekt	58 W
Märkspänning	220...240 V
Märkström	900 mA
Spänningstyp	AC
Stroboskopeffektvärde SVM	0.4

Bredd	46 mm
Höjd/Djup	80 mm
Längd	1270 mm
Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Ja
Dimningsbar	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Utbytbar drivdon	Ja
Antal poler	3
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Ledararea	0.75 mm ²
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
Pendellängd från/till	50...1500 mm
Rasterutförande	Matt
Typ anslutning	Plugg (hane)
Typ av kabeldragning	Avslutning
Upphängning medlevereras	Ja
Vikt	2.8 kg

Måttritning



Ljusfördelningskurva



UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR											
ρ Tak	80	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
ρ Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
ρ Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumsstorlek	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel					
X	Y										
2H	2H	16.2	17.6	18.3	18.5	19.2	15.6	17.1	17.7	18.0	18.6
2H	3H	15.9	17.3	17.9	18.3	18.8	15.4	16.8	17.4	17.8	18.3
2H	4H	15.7	17.2	17.7	18.2	18.7	15.3	16.7	17.2	17.7	18.2
2H	6H	15.6	17.0	17.5	18.0	18.5	15.1	16.6	17.0	17.6	18.0
2H	8H	15.5	17.0	17.4	18.0	18.4	15.1	16.5	17.0	17.5	17.9
2H	12H	15.5	16.9	17.3	17.9	18.3	15.0	16.4	16.9	17.4	17.8
4H	2H	15.8	17.2	17.7	18.2	18.7	15.3	16.7	17.2	17.7	18.2
4H	3H	15.5	16.9	17.3	17.9	18.3	15.0	16.5	16.9	17.5	17.9
4H	4H	15.3	16.8	17.1	17.8	18.1	14.9	16.3	16.7	17.3	17.7
4H	6H	15.2	16.6	16.9	17.6	17.9	14.7	16.2	16.5	17.2	17.5
4H	8H	15.1	16.5	16.8	17.6	17.8	14.7	16.1	16.4	17.1	17.4
4H	12H	15.0	16.4	16.7	17.5	17.7	14.6	16.0	16.3	17.1	17.3
8H	4H	15.1	16.5	16.8	17.6	17.8	14.7	16.1	16.4	17.1	17.4
8H	6H	14.9	16.4	16.6	17.4	17.6	14.5	15.9	16.2	17.0	17.2
8H	8H	14.9	16.3	16.5	17.4	17.5	14.4	15.8	16.1	16.9	17.1
8H	12H	14.8	16.2	16.4	17.3	17.4	14.4	15.8	15.9	16.8	17.0
12H	4H	15.0	16.4	16.7	17.5	17.7	14.6	16.0	16.3	17.1	17.3
12H	6H	14.9	16.3	16.5	17.4	17.5	14.4	15.8	16.0	16.9	17.1
12H	8H	14.8	16.2	16.4	17.3	17.4	14.3	15.8	15.9	16.8	17.0
Variation av åskådarposition för tvärsaxel S											
S = 1.0H		+3.0 / -13.8					+3.2 / -5.5				
S = 1.5H		+3.9 / -21.5					+4.1 / -7.3				
S = 2.0H		+5.8 / -22.1					+5.8 / -11.4				
Standardtabell		BK00					BK00				
Korrektionsfaktor		0.1					-0.3				

Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör/reservdel	Färg	Material
E7904185	BÄRSKENA DIKT TAK 600 MM	Övrigt	Vit	Stål