



ABISKO HO TW DALI DT8

E7016733

Abisko är en funktionell och effektiv armatur för korridorer och andra kommunikationsytor. Armaturen är symmetrisk men ger en asymmetrisk ljusfördelning när den monteras i vinkel mellan tak och vägg. Abisko kan även monteras stående i vinkel mellan vägg och vägg eller mitt på väggen vid höga takhöjder. Stomme av stålplåt, opaliserad avskärmning av polykarbonat. Kan monteras i omgivningstemperatur -25°C till +35°C. Armaturen får kapslingsklass IP44 vid användning av medföljande kabel- och skruvtätningar. Monteras i hörnet mellan vägg och tak, kan fästas på vägg eller i tak. Enkelt montage med snabbkoppling mellan armaturstomme och LED-enheten. Två kabelinföringar i centrum på baksidan av armaturen. Plats finns vid båda gavlarna för utanpåliggande kabel. Insticksplint i mitten av armaturen 5x2x2,5 mm². Med Tunable White 2700-6500K, angivet ljusflöde är vid 4000K. Armaturen är försedd med DALI drivdon typ DT8 drivdon för extern styrning. Kan på särskild beställning kompletteras med integrerad sensor, högre ljusflöde upp till 5150 lm.

Byggvarubedömd



 CARDI


Ljustekniska data

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	70 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	80 %
Flimmervärde Pst LM	1
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	2700...6500 K
Färgtemperatur justerbar	Steglöst reglerbar
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Justerbar ljusfördelning	Nej
Ljusfördelning	Asymmetrisk
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Ljusuttag	Direkt
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1	-25...35 °C
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	4450 lm
Elektriska data	
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.95
Justering ljusflöde	Steglöst reglerbar
Ljusutbyte	103 lm/W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	10
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	21
Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)	21
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	35
Max. systemeffekt	43 W
Märkspänning	220...240 V
Märkström	686 mA
Spänningstyp	AC
Stroboskopeffektvärde SVM	0.4
Dimensioner	
Bredd	90 mm
Höjd/Djup	90 mm
Längd	1170 mm


Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI-2	Ja
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimningsbar	Ja
Kapslingsklass (IP) baksida	IP44
Kapslingsklass (IP) framsida	IP44
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Slagtålighet (IK)	IK07
Utbytbar drivdon	Ja
Anslutningsbar ledararea	2.5 mm ²
Antal poler	5
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Stål
Material Kupa/Kåpa	Plast (opal)
Med ljuskälla	Ja
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9016
Typ anslutning	Insticksklämma (snabbklämma)
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Vikt	4.8 kg
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Pulverlackerad

Måttritning

L	W	H	CL	HM
1170	90	90	1000	45



Ljusfördelningskurva



UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR											
p Tak		80	70	70	50	50	80	70	70	50	50
p Vägg		60	50	30	50	30	60	50	30	50	30
p Golv		30	20	20	20	20	30	20	20	20	20
Rumsstorlek	X	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
	Y										
2H	2H	18.1	19.8	21.1	20.1	21.4	17.4	19.0	20.4	19.4	20.7
2H	3H	20.0	21.7	22.9	22.1	23.3	18.8	20.5	21.7	20.9	22.0
2H	4H	20.9	22.6	23.7	23.0	24.1	19.3	21.0	22.1	21.4	22.5
2H	6H	21.7	23.4	24.5	23.8	24.9	19.6	21.3	22.4	21.7	22.8
2H	8H	22.1	23.8	24.8	24.2	25.2	19.7	21.4	22.4	21.8	22.8
2H	12H	22.4	24.1	25.1	24.6	25.5	19.7	21.4	22.4	21.9	22.8
4H	2H	18.7	20.4	21.5	20.8	21.9	18.1	19.8	21.0	20.2	21.3
4H	3H	20.8	22.5	23.5	23.0	23.9	19.7	21.5	22.4	21.9	22.9
4H	4H	21.9	23.6	24.5	24.1	24.9	20.4	22.1	23.0	22.6	23.5
4H	6H	22.8	24.6	25.4	25.1	25.8	20.9	22.6	23.4	23.1	23.9
4H	8H	23.3	25.0	25.8	25.6	26.2	21.0	22.8	23.5	23.3	24.0
4H	12H	23.7	25.5	26.1	26.0	26.6	21.0	22.8	23.5	23.4	24.0
8H	4H	22.1	23.9	24.6	24.4	25.1	20.9	22.7	23.4	23.2	23.9
8H	6H	23.3	25.1	25.7	25.6	26.2	21.5	23.3	23.9	23.9	24.5
8H	8H	23.9	25.7	26.2	26.3	26.8	21.8	23.6	24.1	24.2	24.7
8H	12H	24.5	26.3	26.7	26.9	27.3	21.9	23.8	24.2	24.3	24.8
12H	4H	22.1	23.9	24.6	24.5	25.1	21.0	22.7	23.4	23.3	23.9
12H	6H	23.4	25.2	25.7	25.7	26.2	21.7	23.5	24.1	24.1	24.6
12H	8H	24.0	25.8	26.3	26.4	26.9	22.0	23.9	24.3	24.4	24.9
Variation av åskådarposition för tvärsaxel S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3				
S = 2.0H		+0.3 / -0.5					+0.4 / -0.7				
Standardtabell		BK08					BK06				
Korrektionsfaktor		9.2					6.5				
Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde											

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Antal enheter	Monteringsriktning	Antal horisontella fack	Antal vertikala fack	Antal horisontella moduler (modulsystem)
E1316990	SENSOR HBHC25 (HCL) BLUETOOTH					
E1316991	SENSOR HBIR29 BLUETOOTH					
E1316992	PANEL HBP02 TRÅDLÖS BLUETOOTH					
E1360891	DIMMER DALI TUNABLE WHITE VIT					
E1361266	LJUSREGLERING CASAMBI PWM4					
E1377749	DIMMER DALI BCAST 128MA DT8 BT					
E1822141	RAM 1-FACK	1	Horisontell och vertikal	1	1	0