

BOX DP MOKLASSR.PKT 4K ROOMSET

E7018439

Box DP MO Klassrumspaket för skolor innebär att man med endast ett E-nummer får ett komplett, energisnålt belysningspaket som inkluderar såväl armaturer som styrsystem för närvarostyrning och dagsljuskontroll. Enklare kan det inte bli. Konceptet är baserat på ett klassrum ca 9x8 m eller ca 72 m² samt takhöjd ca 3 m. Box är en pendlad armatur med både direkt och indirekt ljusfördelning. Ljusfördelning direkt/indirekt ljus 50/50%. Box klassrumspaket innehåller: 9 st Box DP D/I MO DALI/SWD, 2 st Box Tavla asym DALI/SWD, 2 par väggarmar, 1 st närvarosensor, 1st Roomset. Sensorn programmeras enkelt via Bluetooth med en app för Android-surfplatta. Armaturdata som visas nedan är per armatur och för Box DP MO D/I.



Ljustekniska data		Dimensioner (forts)	
Anpassad för bildskärmsarbete	Ja	Höjd/djup	65 mm
Armaturljusflöde	5000 lm	Längd	1225 mm
Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat	Nej	Brandskydd "D"	Nej
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3	Dimmer med tryckknapp	Ja
Färgtemperatur	4000 K	Dimning DALI	Ja
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89	Dimning DALI-2	Ja
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Kapslingsklass (IP)	IP20
Ljusfärg	Vit	Skyddsklass	I
Ljusfördelning	Symmetrisk	Slagtålighet (IK)	IK04
Ljusuttag	Direkt/indirekt	Styrning	DALI/Switch&Dim
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	100000 h	Utbytbar drivdon	Ja
Stroboskopeffektvärde SVM	0.4	Anslutningstyp	Fri ände
Elektriska data		Antal poler	5
Antal don MCB B10A	18	Kapslingsfärg	Vit
Antal don MCB B16A	29	Ledararea.	0.75 mm ²
Antal don MCB C10A	29	Material kapsling	Stål
Antal don MCB C16A	49	Med ljuskälla	Ja
Driftdon	LED-drivdon konstantström	Pendellängd från/till	0...2000 mm
Drivdon ingår	Ja	RAL-nummer	9016
Effektfaktor	0.95	Rasterutförande	Matt
Konstant ljusflöde (CLO)	Ja	Typ av kabeldragning	Avslutning
Max. systemeffekt	35 W	Upphängning medlevereras	Ja
Märkspänning från/till	220...240 V	Vikt	5.1 kg
Spänningstyp	AC		
Varningsdata			
Bredd	150 mm		



CARDI
Belysning från Elektroskandia

Mått ritning

