



# DRIVD PLATO\_CYLLI300 LITO DALI

E7019759

Drivdon DALI/Switch&Dim passar till Plato 300x300, Cylli 300 infäld och Lito.



Effektförbrukning	28.6 W	Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Effektivitet	88 %	Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	35
Frekvensområde inspänning	50...60 Hz	Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	51
Hus/Kapsling/Stomme	Plasthus	Bredd	52 mm
Höjd	23 mm	Längd	119 mm
Kortslutningsskyddad	Ja	Dimmer med tryckknapp	Ja
Lämplig för användning utomhus	Nej	Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Lämplig för konstantström	Ja	Dimning DALI	Ja
Modell/Utförande	Statisk	Dimning DALI-2	Ja
Omgivningstemperatur	-20...40 °C	Dimning framkant (phase cut-on)	Ja
Uteffekt från/till	6.5...25.2 W	Dimningsbar	Ja
Utgångsström från/till	260...600 mA	Kapslingsklass (IP)	IP20
Utspänning	25...42 V	Skyddsklass (IEC 61140)	II
Överbelastningsskydd	Ja		
Övertemperatursskydd	Ja		