

DRIVD PLATO_CYLLI300 LITO DALI

E7019759

Drivdon DALI/Switch&Dim. Ställbar utström via DIP-switch: 260, 450 eller 650 mA. Levereras med 2 m anslutningsledning och fri ände.
Passar till Plato 300x300, Cylli 300 infälld gen 1 och Lito.

Effektförbrukning	28.6 W
Effektivitet	88 %
Frekvensområde inspänning	50...60 Hz
Hus/Kapsling/Stomme	Plasthus
Höjd	23 mm
Kortslutningsskyddad	Ja
Lämplig för användning utomhus	Nej
Lämplig för konstantström	Ja
Modell/Utförande	Statisk
Omgivningstemperatur	-20...40 °C
Uteffekt från/till	6.5...25.2 W
Utgångsström från/till	260...600 mA
Utspänning	25...42 V
Överbelastningsskydd	Ja
Övertemperatursskydd	Ja

Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	35
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	51
Bredd	52 mm
Längd	119 mm
Dimmer med tryckknapp	Ja
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI	Ja
Dimning DALI-2	Ja
Dimning framkant (phase cut-on)	Ja
Dimningsbar	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass (IEC 61140)	II