

# CYLLI 500 OPAL STOMME 3/4/5K

E7021157



Armaturhus Cylli 500 infälld opal, stälbar färgtemperatur 3000K/4000K/5000K. Drivdon beställs separat.



**Ljustekniska data**

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3                        |
| Färgtemperatur                    | 3000...5000 K                |
| Färgtemperatur justerbar          | Lägen                        |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)       | 80-89                        |
| Justerbar ljusfördelning          | Nej                          |
| Ljusfördelning                    | Symmetrisk                   |
| Ljuskälla                         | LED (ej utbytbar)            |
| Ljusspridningsvinkel              | >80° (extremt bredstrålande) |
| Ljusuttag                         | Direkt                       |

**Elektriska data**

|               |             |
|---------------|-------------|
| Drivdon ingår | Nej         |
| Märkspänning  | 220...240 V |
| Spänningstyp  | AC          |

**Dimensioner**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Diameter (yttermått) | 520 mm |
| Höjd/Djup            | 75 mm  |
| Inbyggnadsdiameter   | 500 mm |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Kapslingsklass (IP) baksida         | IP20           |
| Kapslingsklass (IP) framsida        | IP44           |
| Slagtålighet (IK)                   | IK10           |
| Färg hus/kapsling/stomme            | Vit            |
| Lämplig för inbyggt/infällt montage | Ja             |
| Lämplig för takmontering            | Ja             |
| Material hus/kapsling/stomme        | Aluminium      |
| Material Kupa/Kåpa                  | Plast (opal)   |
| Med ljuskälla                       | Ja             |
| Med ljussensor                      | Nej            |
| Med rörelsesensor                   | Nej            |
| RAL-nummer                          | 9003           |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme         | Pulverlackerad |

## Måttritning

