

CYLLI 500 MP STOMME 3/4/5K

E7021158



Armaturhus Cylli 500 infälld mikropigmatisk, stälbar färgtemperatur 3000K/4000K/5000K. Drivdon beställs separat.



Ljustekniska data

Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000...5000 K
Färgtemperatur justerbar	Lägen
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Justerbar ljusfördelning	Nej
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (ej utbytbar)
Ljusspridningsvinkel	>80° (extremt bredstrålande)
Ljusuttag	Direkt

Elektriska data

Drivdon ingår	Nej
Märkspänning	220...240 V
Spänningstyp	AC

Dimensioner

Diameter (yttermått)	520 mm
Höjd/Djup	75 mm
Inbyggnadsdiameter	500 mm

Kapslingsklass (IP) baksida	IP20
Kapslingsklass (IP) framsida	IP44
Slagtålighet (IK)	IK10
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Lämplig för inbyggt/infällt montage	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Material Kupa/Kåpa	Plast (strukturerat)
Med ljuskälla	Ja
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9003
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Pulverlackerad

Måttritning

