Image not found.

DRIVDON PLATO BAS T/S

E7029222

Drivdon tänd/släck. Ställbar utström via DIP-switch: 600, 800 eller 1050 mA. Levereras med 2 m anslutningsledning och stickpropp.
Passar till Plato Bas 6x6 gen 2.

Effektförbrukning	51.9 W
Effektivitet	85 %
Frekvensområde inspänning	50...60 Hz
Hus/Kapsling/Stomme	Plasthus
Höjd	23.5 mm
Kortslutningsskyddad	Ja
Lämplig för användning utomhus	Nej
Lämplig för konstantström	Ja
Modell/Utförande	Statisk
Omgivningstemperatur	-20...45 °C
Uteffekt från/till	18...44.1 W
Utgångsström från/till	600...1050 mA
Utspänning	30...42 V
Överbelastningsskydd	Ja
Övertemperatursskydd	Ja

Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	22
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	38
Bredd	36 mm
Längd	231 mm
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimningsbar	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass (IEC 61140)	II