

# DRIVDON PLATO BAS DIM

E7029223

Image not found.

Drivdon till Plato Bas gen 2, dimbart bakkantsreglering, 600-1050mA. Ställbar uteffekt. Levereras med 2 m anslutningsledning och stickpropp.



Effektförbrukning	51.9 W	Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Effektivitet	85 %	Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	27
Frekvensområde inspänning	50...60 Hz	Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	45
Hus/Kapsling/Stomme	Plasthus	Bredd	36 mm
Höjd	23.5 mm	Längd	231 mm
Kortslutningsskyddad	Ja	Dimmer med tryckknapp	Nej
Lämplig för användning utomhus	Nej	Dimning bakkant (phase cut-off)	Ja
Lämplig för konstantström	Ja	Dimning DALI	Nej
Modell/Utförande	Statisk	Dimning DALI-2	Nej
Omgivningstemperatur	-20...45 °C	Dimning framkant (phase cut-on)	Ja
Uteffekt från/till	18...44.1 W	Dimningsbar	Ja
Utgångsström från/till	600...1050 mA	Kapslingsklass (IP)	IP20
Utspänning	30...42 V	Skyddsklass (IEC 61140)	II
Överbelastningsskydd	Ja		
Övertemperatursskydd	Ja		