

DRIVDON PLATO BAS DALI

E7029224

Drivdon DALI/Switch&Dim CLO. Ställbar utström via DIP-switch: 600, 800 eller 1050 mA. Levereras med 2 m anslutningsledning och fri ände.
Passar till Plato Bas 6x6 gen 2.

Effektförbrukning	50.1 W
Effektivitet	88 %
Frekvensområde inspänning	50...60 Hz
Hus/Kapsling/Stomme	Plasthus
Höjd	23 mm
Kortslutningsskyddad	Ja
Lämplig för användning utomhus	Nej
Lämplig för konstantström	Ja
Modell/Utförande	Statisk
Omgivningstemperatur	-20...45 °C
Uteffekt från/till	12...44.1 W
Utgångsström från/till	600...1050 mA
Utspänning	20...42 V
Överbelastningsskydd	Ja
Övertemperatursskydd	Ja

Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	27
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	45
Bredd	35 mm
Längd	320 mm
Dimmer med tryckknapp	Ja
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI	Ja
Dimning DALI-2	Ja
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimningsbar	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass (IEC 61140)	II