

DRIVDON PLATO DIM

E7029225



Drivdon till Plato gen 2 och Cyllli 500, dimbart bakkantsreglering, 350-900mA. Ställbar uteffekt. Levereras med 2 m anslutningsledning med stickpropp.



Effektförbrukning	44.5 W	Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Effektivitet	85 %	Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	29
Frekvensområde inspänning	50...60 Hz	Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	44
Hus/Kapsling/Stomme	Plasthus	Bredd	36 mm
Höjd	23.5 mm	Längd	231 mm
Kortslutningsskyddad	Ja	Dimmer med tryckknapp	Nej
Lämplig för användning utomhus	Nej	Dimning bakkant (phase cut-off)	Ja
Lämplig för konstantström	Ja	Dimning DALI	Nej
Modell/Utförande	Statisk	Dimning DALI-2	Nej
Omgivningstemperatur	-20...45 °C	Dimning framkant (phase cut-on)	Ja
Uteffekt från/till	10.5...37.8 W	Dimningsbar	Ja
Utgångsström från/till	350...900 mA	Kapslingsklass (IP)	IP20
Utspänning	30...42 V	Skyddsklass (IEC 61140)	II
Överbelastningsskydd	Ja		
Övertemperatursskydd	Ja		