Image not found.

DRIVDON PLATO DIM

E7029225

Drivdon tänd/släck alt. bakkantsreglering. Ställbar utström via DIP-switch: 350, 550, 700 eller 900 mA. Levereras med 2 m anslutningsledning och stickpropp.
Passar till Plato 6x6 och 3x12 gen 2 och Cylli 500 infälld gen 2.

Effektförbrukning	44.5 W
Effektivitet	85 %
Frekvensområde inspänning	50...60 Hz
Hus/Kapsling/Stomme	Plasthus
Höjd	23.5 mm
Kortslutningsskyddad	Ja
Lämplig för användning utomhus	Nej
Lämplig för konstantström	Ja
Modell/Utförande	Statisk
Omgivningstemperatur	-20...45 °C
Uteffekt från/till	10.5...37.8 W
Utgångsström från/till	350...900 mA
Utspänning	30...42 V
Överbelastningsskydd	Ja
Övertemperatursskydd	Ja

Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	29
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	44
Bredd	36 mm
Längd	231 mm
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Ja
Dimning DALI	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Ja
Dimningsbar	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass (IEC 61140)	II