

DRIVDON PLATO DALI

E7029226

Drivdon DALI/Switch&Dim CLO. Ställbar utström via DIP-switch: 350, 550, 700 eller 900 mA. Levereras med 2 m anslutningsledning och fri ände.
Passar till Plato 6x6 och 3x12 gen 2 och Cylli 500 infälld gen 2.

Effektförbrukning	43 W
Effektivitet	88 %
Frekvensområde inspänning	50...60 Hz
Hus/Kapsling/Stomme	Plasthus
Höjd	23 mm
Kortslutningsskyddad	Ja
Lämplig för användning utomhus	Nej
Lämplig för konstantström	Ja
Modell/Utförande	Statisk
Omgivningstemperatur	-20...45 °C
Uteffekt från/till	7...37.8 W
Utgångsström från/till	350...900 mA
Utspänning	20...42 V
Överbelastningsskydd	Ja
Övertemperatursskydd	Ja

Konstant ljusflöde (CLO)	Ja
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	35
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	51
Bredd	35 mm
Längd	320 mm
Dimmer med tryckknapp	Ja
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI	Ja
Dimning DALI-2	Ja
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimningsbar	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass (IEC 61140)	II