

DRIVDON PLATO TW DT8

E7029227

Drivdon till Plato gen 2 DALI DT8, 700mA.



Effektförbrukning	33.4 W	Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Effektivitet	88 %	Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	35
Frekvensområde inspänning	50...60 Hz	Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	51
Hus/Kapsling/Stomme	Plasthus	Bredd	36 mm
Höjd	23.5 mm	Längd	231 mm
Kortslutningsskyddad	Ja	Dimmer med tryckknapp	Nej
Lämplig för användning utomhus	Nej	Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Lämplig för konstantström	Ja	Dimning DALI	Ja
Modell/Utförande	Statisk	Dimning DALI-2	Ja
Omgivningstemperatur	-20...45 °C	Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Uteffekt från/till	7...29.4 W	Dimningsbar	Ja
Utgångsström från/till	700 mA	Kapslingsklass (IP)	IP20
Utspänning	10...42 V	Skyddsklass (IEC 61140)	II
Överbelastningsskydd	Ja		
Övertemperatursskydd	Ja		