

CYLLI 500 STOMME OPAL 3/4/5K

E7029268

Armaturhus Cylli 500 infälld opal, ställbar färgtemperatur 3000K/4000K/5000K. Drivdon beställs separat.

Ljustekniska data	
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	3000...5000 K
Färgtemperatur justerbar	Lägen
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	90-100
Justerbar ljusfördelning	Nej
Ljuskälla	LED (ej utbytbar)
Ljusspridningsvinkel	>80° (extremt bredstrålande)
Ljusuttag	Direkt
Elektriska data	
Drivdon ingår	Nej
Märkspänning	220...240 V
Spänningstyp	AC
Dimensioner	
Diameter (yttermått)	520 mm
Höjd/Djup	75 mm
Inbyggnadsdiameter	500 mm
Tekniska data	
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej

Tekniska data (forts)	
Kapslingsklass (IP) baksida	IP20
Kapslingsklass (IP) framsida	IP44
Skyddsklass (IEC 61140)	II
Slagtålighet (IK)	IK10
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Lämplig för inbyggt/infällt montage	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Material Kupa/Kåpa	Plast (opal)
Med ljuskälla	Ja
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	9003
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Pulverlackerad

Måttritning

