

DRIVDON
CYLLI/DL/PLATO DALI

E7029271

Drivdon DALI/Switch&Dim CLO. Ställbar utström via DIP-switch: 260, 450 eller 600 mA. Levereras med 2 m anslutningsledning och fri ände.
Passar till DL150/210, Cylli 300 infälld gen 2 och Plato 3x6 gen 2.

Effektförbrukning	28.6 W
Effektivitet	88 %
Frekvensområde inspänning	50...60 Hz
Hus/Kapsling/Stomme	Plasthus
Höjd	23 mm
Kortslutningsskyddad	Ja
Lämplig för användning utomhus	Nej
Lämplig för konstantström	Ja
Modell/Utförande	Statisk
Omgivningstemperatur	-20...45 °C
Uteffekt från/till	6.5...25.2 W
Utgångsström från/till	260...600 mA
Utspänning	25...42 V
Överbelastningsskydd	Ja
Övertemperatursskydd	Ja

Konstant ljusflöde (CLO)	Ja
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	35
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	51
Bredd	52 mm
Längd	119 mm
Dimmer med tryckknapp	Ja
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI	Ja
Dimning DALI-2	Ja
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimningsbar	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass (IEC 61140)	II