# FLOW TRK 12 MP VIT 3/4K DALI

E7029335

Flow är framtagen med design, funktion och enkel installation som ledord och passar för kontor och andra typer av offentliga miljöer. Armaturen har ställbar färgtemperatur 3000K/3500K/4000K, justerbart ljusflöde via DIP-switchar och hög färgåtergivning med CRI > 90 (R9 > 50). Flow track har en direkt ljusfördelning och försedd med DALI-adapter för 3-fasskena Global Trac Pulse. Det ger en flexibel installationsform för befintliga projekt där 3-fasskena redan finns installerad eller där man vill kunna flytta belysningen när man möblerar om, t.ex. butik eller kontor. Stomme av aluminium. Mikroprismatisk "snap-in" bländskydd. Utbytbar LED-insats som fästs med magneter. Armaturen är dimbar med extern dimmer via DALI. Fabriksinställning: 600 mA, 3160 lm, 27 W.

| Ljustekniska data | |
|---|---|
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) | 90 % |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) | 100 % |
| Flimmervärde Pst LM | 0.016 |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtemperatur | 3000...4000 K |
| Färgtemperatur justerbar | Lägen |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 90-100 |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljuskälla | LED (utbytbar) |
| Ljusuttag | Direkt |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) | 2370...5000 lm |
| **Elektriska data** | |
| Drivdon | LED-drivdon (konstantström) |
| Drivdon ingår | Ja |
| Effektfaktor | 0.95 |
| Justering ljusflöde | Steglöst reglerbar |
| Konstant ljusflöde (CLO) | Nej |
| Ljusutbyte | 117...118 lm/W |
| Lämplig för lampeffekt | 20...42.5 W |
| Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB) | 25 |
| Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB) | 40 |
| Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB) | 40 |
| Max. antal don MCB C10A | 25 |
| Märkspänning | 220...240 V |
| Märkström | 450...950 mA |
| Spänningstyp | AC |

| Elektriska data (forts) | |
|---|---|
| Stroboskopeffektvärde SVM | 0.003 |
| Bredd | 74 mm |
| Höjd/Djup | 82 mm |
| Längd | 1180 mm |
| Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej |
| Bluetoothstyrd | Nej |
| Dimmer med tryckknapp | Ja |
| Dimning bakkant (phase cut-off) | Nej |
| Dimning DALI-2 | Ja |
| Dimning framkant (phase cut-on) | Nej |
| Dimningsbar | Ja |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Skyddsklass (IEC 61140) | I |
| Slagtålighet (IK) | IK08 |
| Utbytbart drivdon | Ja |
| Färg hus/kapsling/stomme | Vit |
| Material hus/kapsling/stomme | Aluminium |
| Material Kupa/Kåpa | Plast (strukturerat) |
| Med ljuskälla | Ja |
| Med rörelsesensor | Nej |
| Typ anslutning | Strömskenadapter |
| Typ av kabeldragning | Avslutning |
| Vikt | 3.2 kg |

# Måttritning