

ALTUM TEKNIK C5 LO MEDIUM

E7215765



Altum Teknik C5 LO medium är en robust och kompakt industriarmatur med lågt ljusflöde (LO) och mediumstrålande optik. Spridningsvinkel 90°. Armaturen har mycket hög korrosion och kemikaliebeständighet för industriella miljöer med nästan permanent fukt Kondensation och stora mängder luftföroreningar exempel på miljöer är t ex gruvor, slakterier och simhallar. Korrosionsskydd för C5-miljö enligt ISO 12944. Stomme av aluminium. Avskärmning av härdat glas. Altum bollskyddscertifierad enl. VDE 0710-13 vilket medför att den lämpar sig vär för sporthallar. Godkänd omgivningstemperatur -40°C till +50°C. För aktuell livslängd LED-modul (L80) vid olika temperaturer, se diagram. Levereras med 2 m anslutningsledning 3x1,5 mm², 1,5 m kedja och ögla. För montering i tak eller på vägg används en justerbar bygel E72 157 91 som beställs separat. För linmontage används infäste E79 041 58, beställs separat.

Byggvarubedömd



Ljustekniska data


Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	80 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	100 %
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Justerbar ljusfördelning	Nej
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (ej utbytbar)
Ljusspridningsvinkel	>80° (extremt bredstrålande)
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	14500 lm

Elektriska data


Distorsion (THD)	5 %
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.94
Justering ljusflöde	Nej
Ljusutbyte	148 lm/W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	4
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	7
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	12
Max. antal don MCB C10A	8
Max. systemeffekt	98 W
Märkspänning	220...240 V
Spänningstyp	AC

Diameter (yttermått)	403 mm
Höjd/Djup	154 mm
Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Ja
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimningsbar	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP66
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Slagtålighet (IK)	IK08
Utbytbar drivdon	Ja
Antal poler	3
Färg hus/kapsling/stomme	Aluminium
Ledararea	1.5 mm ²
Lämplig för pendelupphängning	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
RAL-nummer	9006
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	5.3 kg

Måttritning



Ljusfördelningskurva



UGR-tabell

Beräkning av bländning enligt UGR										
ρ Tak	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Vägg	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Golv	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Rumsstorlek X Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H 2H	27.8	28.9	28.1	29.1	29.3	27.8	28.9	28.1	29.1	29.3
2H 3H	28.0	29.0	28.4	29.3	29.5	28.0	29.0	28.4	29.3	29.5
2H 4H	28.0	28.9	28.3	29.2	29.5	28.0	28.9	28.3	29.2	29.5
2H 6H	27.9	28.8	28.3	29.1	29.4	27.9	28.8	28.3	29.1	29.4
2H 8H	27.9	28.7	28.3	29.0	29.3	27.9	28.7	28.3	29.0	29.3
2H 12H	27.9	28.6	28.2	28.9	29.3	27.9	28.6	28.2	28.9	29.3
4H 2H	28.0	28.9	28.3	29.2	29.5	28.0	28.9	28.3	29.2	29.5
4H 3H	28.3	29.1	28.7	29.4	29.7	28.3	29.1	28.7	29.4	29.7
4H 4H	28.3	29.0	28.7	29.3	29.7	28.3	29.0	28.7	29.3	29.7
4H 6H	28.2	28.8	28.7	29.2	29.6	28.2	28.8	28.7	29.2	29.6
4H 8H	28.2	28.7	28.6	29.1	29.5	28.2	28.7	28.6	29.1	29.5
4H 12H	28.2	28.6	28.6	29.1	29.5	28.2	28.6	28.6	29.1	29.5
8H 4H	28.2	28.7	28.6	29.1	29.5	28.2	28.7	28.6	29.1	29.5
8H 6H	28.2	28.6	28.6	29.0	29.5	28.2	28.6	28.6	29.0	29.5
8H 8H	28.1	28.5	28.6	28.9	29.4	28.1	28.5	28.6	28.9	29.4
8H 12H	28.1	28.4	28.6	28.9	29.4	28.1	28.4	28.6	28.9	29.4
12H 4H	28.2	28.7	28.6	29.1	29.5	28.2	28.7	28.6	29.1	29.5
12H 6H	28.1	28.5	28.6	28.9	29.4	28.1	28.5	28.6	28.9	29.4
12H 8H	28.1	28.4	28.6	28.9	29.4	28.1	28.4	28.6	28.9	29.4
Variation av åskådarposition för tvärsaxel S										
S = 1.0H	+0.5 / -0.7					+0.5 / -0.7				
S = 1.5H	+0.9 / -2.4					+0.9 / -2.4				
S = 2.0H	+2.1 / -4.2					+2.1 / -4.2				
Standardtabell Korrektionsfaktor	BK01 10.3					BK01 10.3				

Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Material
E7216398	ALTUM C5 BYGEL 0-90GR LITEN	
E7904158	LINFÄSTE SYRAFAST 2ST	Stål