

# REKO XL HO 4K ÖK

E7219313


Reko är en allmänljusarmatur IP44, en armatur med mindre miljöpåverkan både när det gäller armatur och emballage, Reko är till >98% återvinningsbar. Stomme av återvunnen vitlackerad aluminium för bra kylning av LED och elektronik, gavlar av vit biobaserad plast från tallolja, mikroprismatiskt kupa med diffuserade långsidor för bra ljusbild, släpljus i tak samt begränsad insyn. Monteras dikt tak, lina, på vägg eller konsol. Godkänd för omgivningstemperatur -20°C till +50°C. Armaturen är D-märkt. Kabelinföring Ø 20 mm i vardera gavel. Insticksplint i vardera gavel 5x2x2,5 mm². Överkopplad. Ljusdiffuserade film finns som tillbehör, beställs separat.

Byggvarubedömd


| Ljustekniska data | |
|---|---|
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) | 84 % |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) | 91 % |
| Flimmervärde Pst LM | 0.01 |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtemperatur | 4000 K |
| Färgtemperatur justerbar | Nej |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
| Justerbar ljusfördelning | Nej |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljuskälla | LED (utbytbar) |
| Ljusspridningsvinkel | >80° (extremt bredstrålande) |
| Ljusuttag | Direkt |
| Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1 | -20...50 °C |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) | 7265 lm |
| **Elektriska data** | |
| Distorsion (THD) | 20 % |
| Drivdon | LED-drivdon (konstantström) |
| Drivdon ingår | Ja |
| Effektfaktor | 0.89 |
| Justering ljusflöde | Nej |
| Ljusutbyte | 154 lm/W |
| Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB) | 15 |
| Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB) | 24 |
| Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB) | 15 |
| Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB) | 24 |
| Max. systemeffekt | 47 W |
| Märkspänning | 220...240 V |
| Märkström | 320 mA |
| Spänningstyp | AC |
| Stroboskopeffektvärde SVM | 0.01 |
| **Dimensioner** | |
| Bredd | 166 mm |
| Höjd/Djup | 47 mm |

| Dimensioner (forts) | |
|---|---|
| Längd | 1172 mm |
| Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Ja |
| Bluetoothstyrd | Nej |
| Dimmer med tryckknapp | Nej |
| Dimning bakkant (phase cut-off) | Nej |
| Dimning DALI-2 | Nej |
| Dimning framkant (phase cut-on) | Nej |
| Dimning potentiometer (integrerad) | Nej |
| Dimningsbar | Nej |
| Kapslingsklass (IP) baksida | IP44 |
| Kapslingsklass (IP) framsida | IP44 |
| Skyddsklass (IEC 61140) | I |
| Slagtålighet (IK) | IK07 |
| Utbytbart drivdon | Ja |
| Antal poler | 5 |
| Färg hus/kapsling/stomme | Vit |
| Ledararea | 2.5 mm² |
| Lämplig för takmontering | Ja |
| Lämplig för utanpåliggande montage | Ja |
| Lämplig för väggmontering | Ja |
| Material hus/kapsling/stomme | Aluminium |
| Material Kupa/Kåpa | Plast (strukturerat) |
| Med ljuskälla | Ja |
| Med ljussensor | Nej |
| Med rörelsesensor | Nej |
| RAL-nummer | 9003 |
| Typ anslutning | Instickskläma (snabbklämma) |
| Typ av kabeldragning | Genomgående ledning inkluderad |
| Vikt | 1.3 kg |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme | Pulverlackerad |

# Måttritning




# Ljusfördelningskurva




# UGR-tabell

**Beräkning av bländning enligt UGR**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ρ Tak | | 80 | 70 | 70 | 50 | 50 | 80 | 70 | 70 | 50 | 50 |
| ρ Vägg | | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 |
| ρ Golv | | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Rumsstorlek X | Y | Blickriktning tvärs till tvärsaxel | | | | | Blickriktning längs till tvärsaxel | | | | |
| 2H | 2H | 17.2 | 18.9 | 20.0 | 19.3 | 20.4 | 17.5 | 19.2 | 20.3 | 19.6 | 20.6 |
| 2H | 3H | 18.7 | 20.3 | 21.3 | 20.8 | 21.8 | 18.2 | 19.9 | 20.9 | 20.4 | 21.3 |
| 2H | 4H | 19.5 | 21.2 | 22.2 | 21.7 | 22.6 | 18.6 | 20.3 | 21.2 | 20.8 | 21.7 |
| 2H | 6H | 20.5 | 22.2 | 23.1 | 22.7 | 23.5 | 19.0 | 20.7 | 21.5 | 21.1 | 22.0 |
| 2H | 8H | 21.0 | 22.8 | 23.6 | 23.2 | 24.1 | 19.1 | 20.8 | 21.7 | 21.3 | 22.1 |
| 2H | 12H | 21.6 | 23.4 | 24.2 | 23.9 | 24.6 | 19.2 | 20.9 | 21.7 | 21.4 | 22.2 |
| 4H | 2H | 17.6 | 19.3 | 20.3 | 19.8 | 20.7 | 17.8 | 19.5 | 20.5 | 20.0 | 20.9 |
| 4H | 3H | 19.3 | 21.1 | 21.9 | 21.6 | 22.3 | 18.8 | 20.6 | 21.4 | 21.1 | 21.8 |
| 4H | 4H | 20.4 | 22.1 | 22.9 | 22.7 | 23.3 | 19.4 | 21.1 | 21.8 | 21.6 | 22.3 |
| 4H | 6H | 21.6 | 23.4 | 24.0 | 23.9 | 24.5 | 19.9 | 21.6 | 22.3 | 22.2 | 22.8 |
| 4H | 8H | 22.3 | 24.0 | 24.6 | 24.6 | 25.1 | 20.1 | 21.9 | 22.4 | 22.4 | 23.0 |
| 4H | 12H | 23.0 | 24.8 | 25.3 | 25.3 | 25.8 | 20.3 | 22.1 | 22.6 | 22.6 | 23.1 |
| 8H | 4H | 20.7 | 22.4 | 23.0 | 23.0 | 23.5 | 19.7 | 21.5 | 22.1 | 22.1 | 22.6 |
| 8H | 6H | 22.1 | 23.9 | 24.4 | 24.5 | 25.0 | 20.5 | 22.3 | 22.7 | 22.9 | 23.3 |
| 8H | 8H | 23.0 | 24.8 | 25.2 | 25.4 | 25.8 | 20.9 | 22.6 | 23.1 | 23.3 | 23.7 |
| 8H | 12H | 23.9 | 25.7 | 26.1 | 26.3 | 26.7 | 21.2 | 23.0 | 23.4 | 23.6 | 24.0 |
| 12H | 4H | 20.7 | 22.5 | 23.0 | 23.0 | 23.5 | 19.9 | 21.6 | 22.1 | 22.2 | 22.7 |
| 12H | 6H | 22.2 | 24.0 | 24.4 | 24.6 | 25.0 | 20.7 | 22.5 | 22.9 | 23.1 | 23.5 |
| 12H | 8H | 23.1 | 25.0 | 25.3 | 25.6 | 25.9 | 21.2 | 23.0 | 23.3 | 23.6 | 23.9 |
| Variation av åskådarposition för tvärsavstånd S | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +0.2 / -0.2 | | | | | +0.2 / -0.2 | | | | |
| S = 1.5H | | +0.2 / -0.4 | | | | | +0.4 / -0.7 | | | | |
| S = 2.0H | | +0.3 / -0.6 | | | | | +0.8 / -1.1 | | | | |
| Standardtabell | | BK09 | | | | | BK05 | | | | |
| Korrektionsfaktor | | 8.6 | | | | | 5.5 | | | | |
| Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde | | | | | | | | | | | |

## Tillbehör/reservdelar

| Artnr | Benämning | Typ av tillbehör/reservdel | Material | Färg | Längd | Bredd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E7213969 | KOPPLINGSDOSA ROT LINMONTAGE | | Plast | Vit | 150 mm | 75 mm |
| E7216329 | REKO XL DIFFUSORFILM 5-PACK | | Plast | | 1153 mm | 156 mm |
| E7904157 | LINFÄSTE DOGAL 2ST | | | | | |
| E7904198 | KONSOL 45 GRADER VFZ | | | | | |
| E7904199 | KONSOL 90 GRADER VFZ | | | | | |
| E7904201 | KONSOL 0/30/45/60GR VIT | | | | | |
| E7216456 | RESERVKUPA IP44 XL REKO | Kåpa/Lock | Plast | | | |
| E7216653 | REKO GAVEL INKL. GENOMFÖRING | | | | | |