



CUSTA65 XL ABS/AKRYL 5P

E7220840

Denna Custa65 har ställbart ljusflöde i fyra lägen på drivdonet och är en armatur för användning i tuffa miljöer. Se lumentabell under bilder eller längre ned på produktsidan alt. montageanvisning. Stomme av ABS och kupa av akryl. Samtliga komponenter är monterade på en fäll- och löstagbar lackerad insatsplåt. Clips och kuplås av rostfritt stål. Armaturen är D-märkt. Monteras dikt tak, på vägg eller lina. Tak-/linfästen som är justerbara längsled medlevereras. Godkänd omgivningstemperatur -25°C till +45°C. För aktuell livslängd LED-modul (L80) vid olika temperaturer, se diagram. 5-polig snabbanslutning 5x2,5 mm² för fast anslutning i vardera gavel. Överkopplad.

Byggvarubedömd



 CARDI


Ljustekniska data

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	85 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	100 %
Flimmervärde Pst LM	0.02
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtemperatur	4000 K
Färgtemperatur justerbar	Nej
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Justerbar ljusfördelning	Nej
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Ljusspridningsvinkel	>80° (extremt bredstrålande)
Ljusuttag	Direkt
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1	-25...45 °C
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	3600...6100 lm
Elektriska data	
Distorsion (THD)	10 %
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår	Ja
Effektfaktor	0.95
Justering ljusflöde	Lågen
Ljusutbyte	157...163 lm/W
Lämplig för lampeffekt	22...39 W
Max. antal armaturer per automatsäkring B10 (MCB)	10
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	16
Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)	17
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	27
Max. systemeffekt	39 W
Märkspänning	220...240 V
Märkström	200...350 mA
Spänningstyp	AC
Stroboskopeffektvärde SVM	0.07
Dimensioner	
Bredd	98 mm

Dimensioner (forts)

Höjd/Djup	91 mm
Längd	1337 mm
Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Ja
Bluetoothstyrd	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimningsbar	Nej
Kapslingsklass (IP) baksida	IP65
Kapslingsklass (IP) framsida	IP65
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Slagtålighet (IK)	IK06
Utbytbar drivdon	Ja
Anslutningsbar ledararea	2.5 mm ²
Antal poler	5
Färg hus/kapsling/stomme	Grå
Lämplig för pendelupphängning	Ja
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Lämplig för väggmontering	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Plast
Material Kupa/Kåpa	Plast (opal)
Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
RAL-nummer	7001
Typ anslutning	Insticksklämma (snabbklämma)
Typ av kabeldragning	Avslutning
Vikt	1.9 kg

Måttitning



	A	D
X 3P	615	110-370
XL 3P	1175	700-960
XL 5P	1175	700-960
XXL 3P	1455	970-1230
XXL 5P	1455	970-1230

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Reservdel	Färg	Material
E7218547	CUSTA65 KUPA XL AKRYL			Plast
E7218550	CUSTA65 ROSTFRIA CLIPS	Ja	Rostfritt stål	Rostfritt stål
E7218551	CUSTA65 ROSTFRIA INST.FÄSTE	Ja	Rostfritt stål	Rostfritt stål